







## PRIMAIRE D'ADHESION POUR PLASTIQUE PLASTOFIX 340

Fiche technique N° 109

Mise à jour 4/ Février 2017

	Description Technique	Supports	Préparation de surface
Conforme aux normes Européennes	 Prêt à l'emploi (PAE)	Eléments extérieurs en plastique excepté le polyéthylène (PE)	 Nettoyer la surface avec un chiffon doux et le dégraissant HB Body 770 ou 771.
Primaire d'adhésion pour tous les plastiques sauf PE (Polyéthylène)		Pare-chocs, baguettes, spoilers, etc.	
Recouvrable par tous types de peinture.		Antigravillons secs	
Excellents propriétés de remplissage	 Séchage air: 5-10 min à 23°C	Mastics polyester	 Assurez-vous de porter les équipements de protection individuelle adaptés. Utiliser le produit dans un local aéré et ventilé.
Prêt à l'emploi. Facile à appliquer			

**Procédé d'application:** 2 passes >> Appliquer en deux couches fines à 5 minutes d'intervalle sur le plastique poncé pour améliorer l'adhérence



Prêt à l'emploi (PAE)

**Point éclair:** 4°C / 40°F

**Densité:** 0,90 g/cm<sup>3</sup>

**Matière solide (sans solvant):** 12% du poids

**Rendement théorique:** 30-35 m<sup>2</sup> / litre pour 10µm d'épaisseur.



Pistolet standard 1,2—1,4mm

Pression de 2-3 bars

2 couches = 5-10 µm

**VOC (2004/42/EC)**

La limite de composé organique volatil (VOC) pour cette catégorie de produit est de 850g/L. Ce produit contient dans sa version PAE (prêt à l'emploi) 800g/L. 2004/42/IIB(b)(850)800



Pistolet HVLP 1,3mm

Pression de 2 bars

**Nettoyage des outils:** après utilisation, nettoyer avec le diluant HB Body 740.



Séchage air: 5-10 min à 23°C

**Stockage:** Le stockage idéal se situe entre 5°C et 25°C. Le meilleur résultat est obtenu pendant les 12 premiers mois mais il est possible de stocker le produit pendant 24 mois si celui-ci n'est pas ouvert.



Peut être recouvert par tous types de peinture HB Body.

Recouvrir sans poncer

**Remarques:**

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 15°C



Assurez-vous de porter les équipements de protection individuelle adaptés

**Attention:** En cas de contact avec la peau, essuyer immédiatement et laver à l'eau savonneuse. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire et consulter un médecin. Manipuler avec précaution.



Suivez les indications mentionnées dans la fiche technique.

Pour usage professionnel uniquement. Les informations délivrées dans cette fiche technique ont été soigneusement sélectionnées à travers une série d'investigations en laboratoire. Ces données sont basées sur les meilleures connaissances du produit au moment de l'émission de cette fiche. Les renseignements contenus dans cette fiche sont donnés à titre indicatif seulement. Nous ne sommes pas responsables de leur exactitude. Il appartient à l'utilisateur de vérifier les mises à jour. La propriété intellectuelle de ce produit, de ses marques et de ses droits d'auteur sont protégés. Tous droits réservés. La fiche de sécurité et les informations figurant sur l'emballage doivent être lues attentivement. Nous pouvons modifier ou interrompre l'exploitation de tout ou partie des informations à tout moment, à notre seule discrétion, sans préavis et n'assumons aucune responsabilité quant à la mise à jour des informations. Toutes les règles énoncées dans la présente clause s'appliqueront en conséquence aux modifications et modifications futures.