



## AEROSOL DECAPANT—BODY 700

Fiche technique n°831

Mise à jour 3/ Septembre 2015



Conforme aux normes Européennes COV.

Facile à utiliser.

Excellents résultats.

### Description Technique

Produit transparent facilitant l'enlèvement de peinture, vernis ou matériaux latex de toute surface. Son action persiste quelques temps et il n'affecte pas la surface sous les peintures à enlever.

### Supports

Toute surface métallique avec des restes de peintures.

### Préparation de surface

### Procédé d'application: >>>

Appliquer une à deux couches jusqu'à ce que la surface à traiter soit entièrement couverte de décapant. Laisser agir pendant 15 minutes puis gratter à l'aide d'une spatule ou d'un grattoir les résidus à enlever. Renouveler l'opération si nécessaire.



Bien agiter avant usage



Une à deux couches environ

**Point éclair:** -97°C

**Densité:** 0.89 g/cm<sup>3</sup>

**Matière solide (sans solvant):** 3% du poids

**Rendement théorique:** -

### VOC (2004/42/EC)

La limite de composé organique volatil (VOC) pour cette catégorie de produit (aérosol) est de 840g/L. Ce produit contient dans sa version PAE (Prêt à l'emploi) 840g/L. 2004/42/IIIB(e)(840)840.

### Nettoyage des outils: -

**Stockage:** Stocker le produit dans un endroit frais (entre +5 et +25°C). Peut être conservé jusqu'à 36 mois dans son emballage d'origine non utilisé.

### Remarques:

- Toujours utiliser le produit selon les spécifications indiquées.

Pour usage professionnel uniquement. Les informations délivrées dans cette fiche technique ont été soigneusement sélectionnées à travers une série d'investigations en laboratoire. Ces données sont basées sur les meilleures connaissances du produit au moment de l'émission de cette fiche. Les renseignements contenus dans cette fiche sont donnés à titre indicatif seulement. Nous ne sommes pas responsables de leur exactitude. Il appartient à l'utilisateur de vérifier les mises à jour. La propriété intellectuelle de ce produit, de ses marques et de ses droits d'auteur sont protégés. Tous droits réservés. La fiche de sécurité et les informations figurant sur l'emballage doivent être lues attentivement. Nous pouvons modifier ou interrompre l'exploitation de tout ou partie des informations à tout moment, à notre seule discrétion, sans préavis et n'assumons aucune responsabilité quant à la mise à jour des informations. Toutes les règles énoncées dans la présente clause s'appliqueront en conséquence aux modifications et modifications futures.