

# S7100

## MATTING ADDITIVE

# SYROX™

### DESCRIPTION :

L'Additif Matant S7100 peut être utilisé dans le Vernis HS Top S5000.

### CARACTÉRISTIQUES :

- POUR LA RÉPARATION DES FINITIONS MATES ET SEMI-MATES
- UNIQUEMENT POUR UTILISATION SUR COMPARTIMENT MOTEUR ET PIÈCES ACCESSOIRES
- PEUT ÊTRE UTILISÉ DANS SYROX VERNIS HS TOP S5000

### PRODUITS :

- S7100 MATTING ADDITIVE
- S5000 HS TOP CLEAR
- S6000 HS ACTIVATOR SLOW
- S6010 HS ACTIVATOR STANDARD
- S6020 HS ACTIVATOR FAST



## SYSTÈME DE RÉPARATION SYROX

### VERNIS:

- S5000 VERNIS HS TOP
- S5100 VERNIS SÉCHAGE-AIR ANTI-RAYURES

### BASE MATE:


- S100 - S940 BASE HYDRODILUABLE

### SOUS-COUCHES:

- S1000 MASTIC POLYESTER UNIVERSEL
- S3020 APPRÊT À PONCER GRIS CLAIR
- S3060 APPRÊT À PONCER GRIS FONCÉ
- S2000 WASH PRIMER 1K
- S2500 PROMOTEUR D'ADHÉRENCE POUR PLASTIQUE

Pour utilisation  
professionnelle  
uniquement !

## S7100 ADDITIF MATANT



### PREPARATION DU PRODUIT

#### Recommandation de mélange pour VERNIS HS TOP S5000

Tous les mélanges sont en poids de Vernis / Additif

##### MAT

Poids (g): 270 / 730

##### SEMI MAT

En poids (g) : 330 / 670

##### SATINÉ

En poids (g) : 380 / 620



### MÉLANGE PRODUIT

En volume : 3 : 1

Tous les Activateurs Syrox sauf S6030



30 – 60 min / 20°C



### APPLICATION

Voir la FT du VERNIS HS TOP S5000 Syrox



### AGITER

Remuer parfaitement l'Additif Matant S7100 avant de le mélanger avec le S5000. S'assurer que tous les composants sont bien remués lors de la préparation du mélange prêt à l'emploi.



### REMARQUES TECHNIQUES

- Selon le durcisseur, la méthode d'application, les conditions de séchage utilisées, l'épaisseur déposée, le degré de brillant varie considérablement (jusqu'à 20%).
- L'Additif Matant S7100 augmentera les temps de séchage habituels.



### SÉCURITÉ

- Ce produit est classé selon la réglementation (CE) 1272/2008 (CLP).
- Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant l'utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits auxquels se réfère le système de peinture, sont de Syrox®. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à Syrox®, sauf indication expressément formulée.