

COMPRESSEURS À PISTONS



MODÈLES MONOPHASÉS



EAIR-D26-2,5-50C1

GARANTIE
2 ans



EAIR-B125-3-200C1

GARANTIE
2 ans



EAIR-B125-3-200C1-SIL



EAIR-B125-3-100V-C1

MODÈLE 2,5 CV À ENTRAÎNEMENT DIRECT

- Léger et compact
- Conçu avec cylindre en fonte pour une meilleure robustesse et un refroidissement rapide
- Équipé d'un régulateur de pression avec raccord rapide
- Moteur électrique conçu pour une longue durée de vie
- Puissance sonore (LWA) : 96dB (A)

MODÈLES 3 CV MONO-ÉTAGÉ BI-CYLINDRES

- Possèdent de larges ailettes pour un meilleur refroidissement
- Réduction des interventions grâce à son carter d'huile de grande dimension
- Entraînement courroies pour un refroidissement efficace
- Collecteur d'air de refoulement robuste
- Équipés d'un régulateur de pression avec raccord rapide
- Puissance sonore (LWA) : 96dB (A)

Modèles 2,5 CV à entraînement direct

		l	CV/kW	No.	No.	bar	RPM	l/min	m3/h	Volt/Hz	WxDxH	Kg
EAIR-B125-2,5-50C1	N050C235000	50	2,5/1,8	1	1	8	2850	250	15	230/50	940x320x700	49

Modèles 3 CV mono-étagé bi-cylindres

		l	CV/kW	No.	No.	bar	RPM	l/min	m3/h	Volt/Hz	WxDxH	Kg
EAIR-B125-3-100C1	N110D235000	100	3/2,2	2	1	10	1570	330	20	230/50	1025x435x845	67
EAIR-B125-3-100V-C1	N110D235000V	100	3/2,2	2	1	10	1570	330	20	230/50	1105x680x570	61
EAIR-B125-3-200C1	N120D235000	200	3/2,2	2	1	10	1570	330	20	230/50	1500x450x1090	96
EAIR-B125-3-200C1-SIL	N120D235000-SIL	200	3/2,2	2	1	10	800	283	17	230/50	1500x470x1150	113

¹ le niveau sonore est mesuré à une distance de 1m, selon les normes ISO11201; tolérance +/- 3dB