

**Référence:** 9080

**Spécifications:** Ruban-mousse Biseauté

**EAN:** 8714247043608



Regarder sur  YouTube



## Colad Ruban-mousse Biseauté

Masquez les ouvertures entre les éléments pour que vous n'ayez plus à retravailler les lignes de peinture difficiles à l'aide de notre Ruban-mousse Biseauté innovant. Facile à appliquer et à retirer, ne laisse pas de résidu. Conçu spécifiquement pour vous aider à créer les raccords de peinture les plus lisses possible afin que vous n'ayez plus à retravailler vos éléments. Gagnez du temps et obtenez le résultat final le plus régulier possible. Convient à une utilisation dans les ouvertures les plus réduites.

### Caractéristiques

- Forme biseautée innovante
- Facile à appliquer grâce à son carton-distributeur
- Conçu pour que vous n'ayez pas à retravailler les lignes de peinture difficiles

### Avantages

- Créez des raccords de peinture parfaites dans les endroits difficiles à atteindre
- Éliminez les lignes de peinture difficiles sans effort
- Gagnez du temps en n'ayant plus à retravailler vos éléments
- Facile à appliquer et à retirer, ne laisse pas de résidu

## Informations sur le conditionnement

Par rouleau dans une boîte distributrice, 300 boîtes par palette

## Caractéristiques techniques

- Support: Mousse PU (sur une base en polyester)
- Densité: 25 kg/m (ISO 845)/33 kg/m
- Résistance à la traction: 120 kPa ISO-1798 /450 kPa ISO-1926
- Adhésif: Base en polymère à blocs thermofusible
- Couleur: Transparent
- Longueur: 38 m
- Résistance à la température (courte durée): 180 °C
- Recommandations de conditions de stockage: Dans l'emballage d'origine à une température inférieure à 35 °C dans des conditions de ventilation normale pendant une durée maximale de 12 mois.

## Questions Fréquemment Posées

### > Comment masquer les ouvertures et les montants des voitures ?

Le ruban mousse biseauté Colad est spécialement conçu pour masquer les ouvertures des voitures. Il protège les zones difficiles d'accès et empêche les pulvérisations inutiles. Il est essentiel de masquer les montants d'un véhicule avant de les réparer pour les protéger de toute pulvérisation excessive. Le ruban mousse de masquage Colad offre un bord lisse puisque la ligne d'adhésion est placée « à l'intérieur » de l'ouverture.

### > Comment appliquer le ruban mousse de masquage ?

Nettoyez la surface avant d'appliquer le ruban mousse de masquage. Assurez-vous que la partie adhésive de la peinture fait face à l'intérieur du véhicule. N'étirez pas le ruban mousse de masquage au cours de l'application. Appliquez le ruban à travers toute l'ouverture ou le montant pour une protection complète.

## Produits associés



9080xx

Ruban-mousse Biseauté

## Certifications



ISO 1798:2008



ISO 1926:2005

### Avis de non-responsabilité

Il incombe à l'utilisateur de lire, de comprendre et d'appliquer les informations contenues dans cette fiche technique. Les produits sont réservés à un usage professionnel. Il convient de porter l'équipement et les vêtements de protection nécessaires. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux directives et réglementations de l'équipementier. Toutes les informations sont destinées à être examinées, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. L'utilisation spécifique, l'application et les conditions d'utilisation échappent au contrôle d'EMM International BV. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son application spécifique.